





Pachet promo de scule hidraulice Stanley Infrastructure  
**5,999 EUR + TVA**



Unitate Hidraulică  
GPV138H01

Preț de listă:  
3,356 EUR + TVA



Pickhammer Hidraulic  
BRV2415501

Preț de listă:  
1,539 EUR +TVA



Pompa Hidraulica  
TPV16801

Preț de listă:  
1,440 EUR + TVA

La achizitionarea pachetului promo de scule hidraulice Stanley Infrastructure  
**primiti bonus un taietor cirtular hidraulic.**

Taietor Circular Hidraulic  
COV1014101S

Preț de listă:  
1,447 EUR + TVA



Pachetul mai include: Furtun hidraulic de 7.5 m si spiț pentru pickhammerul hidraulic.

Descoperiti caracteristicile tehnice ale produselor aflate in oferta noastra.

### Unitate Hidraulică GPV138H01

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Motor                 | HONDA - benzina, 4 timpi |
| Putere                | 13 CP                    |
| Capacitate cilindrica | 270 cm³                  |
| Turatie               | 3000 rpm                 |
| Starter               | manual                   |
| Capacitate rezervor   | 6 l                      |
| Greutate              | 75 kg                    |
| Presiune max.         | 155 bar                  |
| Debit ulei            | 30 l/min                 |

#### Se livreaza cu:

Furtun hidraulic 7.5 m si roti pentru transport

#### Avantaje:

Energie de spargere foarte mare. Nu necesita tractare auto. Consum redus de combustibil. Posibilitate lucru in conditii vitrege: iarna nu se fac dopuri de gheata in furtun; ventilator de racire ulei hidraulic inclus, pentru temperaturi mari. Transport usor pe scari.



### Pickhammer Hidraulic BRV2415501

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Presiune max.        | 140 bar          |
| Debit de ulei        | 15-34 l/min      |
| Dimensiune portscula | 32 x 160 mm      |
| Cadenta              | pana la 1600     |
| Greutate             | 25 kg            |
| Se livreaza cu       | spit 32 x 160 mm |

#### Avantaje:

Putere de impact mai mare fata de alte variante. Mult mai putin zgomotoase fata de varianta pneumatica, ceea ce le poate recomanda pentru a fi folosite in zone rezidentiale. Durata de viata sporita datorita ungerii permanente. Manere anti-vibratie in forma de T. Durabilitate remarcabila. Clasa ETHMA C. Transport foarte usor.



### Pompa Hidraulica TPV16801

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Capacitate max.   | 1688 l/min    |
| Inaltime pompare  | 15-31 m       |
| Debit de ulei     | 19-34 l/min   |
| Presiune ulei     | 105 - 140 bar |
| Diametru refulare | 3 inch        |
| Greutate          | 14 kg         |

#### Avantaje:

Ideal pentru aplicatii municipale. Poate functiona uscat fara sa produca stricaciuni. Poate pompa ape murdare cu continut ridicat de nisip, pietris sau noroi. Transport foarte usor.



### Taietor Circular Hidraulic COV1014101S

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Diametru max.   | 355 mm      |
| Adancime taiere | 125 mm      |
| Debit de ulei   | 26-35 l/min |
| Presiune Ulei   | 105-140 bar |
| Greutate        | 9 kg        |

#### Avantaje:

Ideal pentru taierea metalului, tevi din otel sau beton, taieri stradale, etc. Poate functiona uscat fara a produce stricaciuni. Transport foarte usor.



**Oferta valabila in limita stocului disponibil!**