



ECN-S



ECN-S este un aparat compact de curățat cu înaltă presiune cu apă rece, realizat din componente de înaltă calitate, care respectă standardele stricte de calitate DiBO.

Utilizarea unui nou tip de pompă radială de înaltă presiune, cu 3 pistoane ceramice, reduce vibrațiile și face aparatul foarte silențios.

Potrivit pentru o gamă largă de lucrări de curățare.

TEHNOLOGII EXCLUSIVE



Design modern



Materiale de înaltă calitate



Cadru robust



Pompă radială de înaltă presiune



Motor cu turație redusă



Garanție de 5 ani

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

- Design ergonomic modern
- Cadru din oțel vopsit în câmp electrostatic → protecție împotriva coroziunii și robustețe
- Materiale de înaltă calitate: polietilenă cu pereți groși, rezistentă la UV, turnată prin rotație, combinată cu oțel inoxidabil → foarte solidă, culoare durabilă, protecție împotriva zgârieturilor și fără coroziune
- 2 suporturi integrate pentru lance → ergonomie
- Roți mari și robuste → mobilitate
- Mâner reglabil pe înălțime de la 100 la 110 cm → utilizare foarte ușoară
- Depozitare ușoară a cablului electric

ECHIPARE STANDARD

Cod	Descriere articol
1.205.520.020	Furtun de înaltă presiune (5/16", 10 m) → rază de acțiune extinsă
1.208.630.xxxxx	Lance dublă din oțel inoxidabil, cu duză de joasă și înaltă presiune și cuplaj rapid rotativ (numai la < 320 bar și < 41 l/min) → substanțe chimice și reglare continuă a presiunii
1.211.5xx	Pistol de înaltă presiune cu racord pivotant* → manevrabilitate mare a pistolului. (*) În funcție de presiune și debit, cu sau fără racord pivotant.



1.205.520.020



1.208.630.xxxxx



1.211.5xx

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Pompă radială de înaltă presiune cu 3 pistoane ceramice și supape din oțel inoxidabil → mai puține vibrații și zgomot redus
- Motor electric cu turație redusă (1450 rot/min) → uzură redusă
- Sistem automat de pornire/oprire, cu oprire întârziată cu 30 s
- Manometru
- Filtru pentru particule groșiere
- Întrerupător pornire/oprire
- Supapă de reglare a presiunii de lucru

- Injector de detergent

Notă:

Aparatele monofazate funcționează standard la 1 x 230 V - 50 Hz.

Aparatele trifazate funcționează standard la 3 x 400 V - 50 Hz. Alte versiuni, la cerere.

MODELE

Cod	Descriere	bar	l/h	°C	kW	V	A	rot/min	m	m	mm	kg	
1.105.055	ECN-S 130/10	30 - 130	600	40	3	1 x 230 - 50 Hz	13	1450	5	10	765 x 530 x 1100	59	040
1.105.300	ECN-S 210/15	30 - 210	900	40	7	3 x 400 - 50 Hz	11	1450	5	10	765 x 530 x 1100	72	045
1.105.290	ECN-S 200/20	30 - 200	1200	40	8	3 x 400 - 50 Hz	13	1450	5	10	765 x 530 x 1100	86	060
1.105.075	ECN-S 130/30 RVS	30 - 130	1800	40	8	3 x 400 - 50 Hz	13	1450	5	10	765 x 530 x 1100	77	120