



IBH-S/S+



IBH-S este un aparat cu adevărat versatil. „S” vine de la „SSS”, deoarece lucrul cu acest aparat compact de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă este plăcut și silențios; el întrușipează tot ceea ce reprezintă DiBO. Toate acestea se datorează noii pompe de presiune, cu pistoane integral ceramice, care produce mai puține vibrații și mai puțin zgomot.

Acest aparat de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă este disponibil cu două sisteme de încălzire diferite: un GreenBoiler de 50 kW (GB50) sau de 70 kW (GB70).

Aparatul este și ușor de utilizat, datorită panoului mare de comandă din oțel inoxidabil.

IBH-S poate fi echipat cu sistemul Dual Power Heating System, dezvoltat intern, identificabil prin versiunea PLUS (IBH-S+). Datorită combinației dintre preîncălzirea electrică și GreenBoiler, aveți întotdeauna la dispoziție o rezervă de apă caldă.

Excelent și din punct de vedere ecologic! În plus, temperatura la IBH-S+ este controlată printr-un sistem electronic dublu. Acesta asigură o temperatură stabilă la ieșire și un efect optim de curățare!

TEHNOLOGII EXCLUSIVE



Design modern



Materiale de înaltă calitate



Cadru robust



GreenBoiler



Motor cu turație redusă



Sistem de încălzire Dual Power (numai versiunea +)



Pompă radială de înaltă presiune



Garanție de 5 ani

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

- Design ergonomic modern
- Cadru din oțel vopsit în câmp electrostatic → protecție împotriva coroziunii și robustețe
- Materiale de înaltă calitate: polietilenă cu pereți groși, rezistentă la UV, turnată prin rotație, combinată cu oțel inoxidabil → foarte solidă, culoare durabilă, protecție împotriva zgărierurilor și fără coroziune
- 2 suporturi integrate pentru lance → ergonomie
- 2 roți pivotante industriale cu sistem de frânare → stabilitate și manevrabilitate
- Roți mari și robuste → mobilitate
- Panou mare de comandă → utilizare ușoară

ECHIPARE STANDARD

Cod	Descriere articol
1.211.525	Pistol de înaltă presiune cu racord pivotant → manevrabilitate mare a pistolului
1.205.520.020	Furtun de înaltă presiune (5/16", 10 m) → rază de acțiune extinsă
1.216.769.xxxxx	Lance simplă din oțel inoxidabil, cu duză de înaltă presiune și cuplaj rapid rotativ (numai la > 350 și ≤ 500 bar)



1.216.769.xxxxx



1.211.525



1.205.520.020

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Sistem Dual Power Heating System*, cu GreenBoiler de 50 sau 70 kW și preîncălzire electrică*:
 - GreenBoiler de 50 sau 70 kW pentru randament mai mare, > 92%
 - Încălzire electrică 18% + 8% economie de combustibil
 - Emisii reduse de CO₂
 - Costuri reduse de întreținere
- Pompă radială de înaltă presiune cu 3 pistoane ceramice și supape din oțel inoxidabil → mai puține vibrații și zgomot redus
- Motor electric cu turație redusă (1450 rot/min) → uzură redusă
- Sistem automat de pornire/oprire, cu oprire întârziată cu 30 s
- Manometru
- Filtru pentru particule groșiere

- Înterupător pornire/oprire
- Supapă de reglare a presiunii de lucru
- Sistem de dozare a substanțelor chimice și capac Quick-fill pentru realimentarea rezervorului de combustibil
- Sistem dublu de măsurare electronică a temperaturii

Observație: (*) = numai la versiunea „+”

Notă:

Aparatele monofazate funcționează standard la 1 x 230 V - 50 Hz.

Aparatele trifazate funcționează standard la 3 x 400 V - 50 Hz.

Alte versiuni, la cerere.

MODELE

Cod	Descriere	bar	l/h	°C	kW	V	A	rot/min	l	l	m	m	mm	kg
1.114.050	IBH-S+ 130/10 GB50	30 - 130	600	30 -150	3,1	1 x 230 - 50 Hz	16	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	165 040
1.114.300	IBH-S+ 210/15 GB50	30 - 210	900	30 -150	9,4	3 x 400 - 50 Hz	16	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	175 045
1.115.280	IBH-S+ 130/10 GB70	30 - 130	600	30 -150	3,1	1 x 230 - 50 Hz	13	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	181 035
1.115.285	IBH-S 130/10 GB70	30 - 130	600	30 -150	3,0	1 x 230 - 50 Hz	13	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	178 035
1.115.290	IBH-S+ 200/20 GB70	30 - 200	1200	30 -150	10,8	3 x 400 - 50 Hz	17,5	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	225 060
1.115.295	IBH-S 200/20 GB70	30 - 200	1200	30 -150	7,6	3 x 400 - 50 Hz	14,5	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	220 060
1.115.300	IBH-S+ 210/15 GB70	30 - 210	900	30 -150	9,4	3 x 400 - 50 Hz	16	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	191 045
1.115.305	IBH-S 210/15 GB70	30 - 210	900	30 -150	6,5	3 x 400 - 50 Hz	13	1450	30	25	5	10	1198 x 726 x 1137	188 045