

FIȘĂ TEHNICĂ / TRADUCERE DIN SPANIOLĂ

SOLGA MJD500

Mașină pentru tăierea rosturilor de dilatație,
a pardoselilor și a suprafețelor din beton și asfalt.

Cod produs: 70108001

**Honda GX390**

MOTOR

13 HP

PUTERE


Ø500 mm

DIAMETRU MAXIM DISC


SOLGA MJD500 / CARACTERISTICI ȘI SPECIFICAȚII

Caracteristici generale

- Răcire cu apă din rezervorul metalic sau prin alimentare directă dintr-o sursă externă.
- Reglare rapidă a adâncimii de tăiere.
- Mâner pliabil pentru transport.
- Punct de prindere pentru ridicare.



Șasiu ranforsat



Acces facil la întinzătorul curelei



Opritor de siguranță al carcasei discului



Trusă de scule și indicator de adâncime

MODEL	MJD500
Motor	HONDA GX390
Putere motor	13 HP
Diametru maxim disc	500 mm
Diametru ax	25,4 mm
Adâncime maximă de tăiere	185 mm
Dimensiuni (L × l × H)	1.176 × 585 × 1.115 mm
Greutate netă	135 kg

ALEGE DISCUL ÎN FUNCȚIE DE MATERIAL

BETON ÎNTĂRIT	Beton întărit de înaltă rezistență și beton armat.
ASFALT + BETON	Tăiere alternativă a betonului și asfaltului; asfalt peste beton.
ASFALT	Asfalt, asfalt peste beton și asfalt pe suprafețe moi.
ASFALT PROASPĂT	Materiale foarte abrazive, precum betonul proaspăt.
FREZARE	Tăieri de diferite grosimi în beton și asfalt.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica forma și caracteristicile pentru a îmbunătăți calitatea și performanța.

PROTEHNICA SRL / Constanța, str. Cap. Papadopol 14

0241 690 575 • office@protehnica-utilaje.ro

protehnica-utilaje.ro / 02